



TKV-068-CFK-MODUL

- Ergonomisch gestaltete Tastatur mit 68 Tasten
- Optional mit integriertem Trackball oder Touchpad
- Frontplatte aus Carbon
- Ausgezeichnetes taktiles Schaltgefühl
- Sehr widerstandsfähig
- Staub- und spritzwasserdicht nach IP65
- Als PS/2 oder USB-Version verfügbar

TKV-068-CFK-MODUL

- Ergonomically designed keyboard with 68 keys
- Optional with integrated Trackball or Touchpad
- Carbon fibre front panel
- Positive tactile feedback
- Robust and durable
- Resistant to dirt, dust and liquid (IP65)
- PS/2 or USB interface available

Technische Daten

Tastenzahl:	68
Schalttechnologie:	Carbon-Kontakte
Schaltkraft:	1 N
Schaltweg:	1,5 mm
Schaltzyklen:	ca. 10 Mio. (pro Taste)
Schutzgrad (max):	IP65 (frontseitig)
Bauform:	Frontplatte mit Gewindebolzen
Frontplattenmaterial:	Carbon
Schnittstellen:	PS/2; USB
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Lagertemperatur:	-25 °C bis +80 °C

Specification

Number of keys:	68
Keyswitch technology:	carbon contacts
Operating force:	1 N
Switch travel:	1.5 mm
Switching cycles:	approx. 10 mil. (per key)
Protection level (max):	IP65 (front)
Mounting type:	front panel with threaded bolts
Front panel material:	carbon fibre
Interfaces:	PS/2; USB
Operating temperature:	-25 °C to +70 °C
Storage temperature:	-25 °C to +80 °C

Kat.Nr. / Cat.No.	Produktbezeichnung / Product description	Abmessungen / Dimensions (mm)	Gewicht / Weight
KV16216	TKV-068-CFK-MODUL-PS/2-DE	300 x 125 x 27,9	ca. 640 g
KV16217	TKV-068-CFK-MODUL-PS/2-US	300 x 125 x 27,9	ca. 640 g
KV16218	TKV-068-CFK-MODUL-USB-DE	300 x 125 x 27,9	ca. 640 g
KV16219	TKV-068-CFK-MODUL-USB-US	300 x 125 x 27,9	ca. 640 g

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage. / Other language versions / interfaces / configurations available on request.

